



FORCE-C - Guanto saldatore in pelle crosta + inserti, cuciture in Kevlar



NOME PRODOTTO

VAM WELD SPLIT YELLOW FORCE-C

CODICE PRODOTTO

FE18YDPH

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto in pelle crosta bovina, trattato per resistere al calore. Il guanto, essenziale per la sicurezza dei saldatori durante il lavoro, ha una lunghezza totale di 35 cm, fornendo protezione affidabile non solo per le mani ma anche parte dell'avambraccio.

Rinforzato sul pollice, palmo e polso in pelle BLU, con cuciture in KEVLAR, interamente foderato in cotone per assicurare comfort e maggiore protezione. Pollice palmato, polsino di sicurezza a protezione di avambraccio e arteria.

La qualità dei materiali è eccezionale, con pellami di alta qualità sottoposti a rigorosi controlli durante l'intero processo di finitura, garantendo così resistenza e durabilità nel tempo.

Resistente a scintille e perle di saldatura, è utilizzato nella protezione contro i rischi meccanici e da calore; adatto per lavori nell'ambito industriale, della saldatura, della manipolazione in metallurgia e della protezione contro il calore e la fiamma fino a 100°C per 15 secondi.

DESTINAZIONE D'USO

L'uso è particolarmente consigliato per lavori di saldatura, manipolazione in metallurgia, protezione contro il calore e la fiamma.

CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di II categoria in conformità al regolamento (UE) 2016/425

Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	CODICE EAN CONF SECONDARIA	MISURA	LUNGHEZZA GUANTO MM
8055386920727	8055386920734	Unica	350

Colore: GIALLO e BLU | LUNGHEZZA 35 cm - LARGHEZZA DEL POLISONO 17 cm - ALTEZZA DEL POLSINO 15 cm

MATERIA PRIMA

Pelle crosta bovina rinforzata e cotone

PROPRIETÀ MECCANICHE

Livelli di protezione secondo la EN 388:2016 :

ABRASIONE ____4

TAGLIO ____3

STRAPPO ____4

PERFORAZIONE __4

TAGLIO TDM ____X

Livelli di protezione secondo la EN 407:2020

Propagazione limitata della fiamma __4

Calore da contatto ____1

Calore convettivo ____3

Calore radiante ____X

Schizzi di metallo fuso ____4

Grandi quantità di metallo fuso ____X

AVVERTENZE

Non è adatto per rischi da freddo, chimici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa e che non rientrano nella EN388 (protezione da rischi meccanici) e nella EN407 (protezione da rischi da calore).

Pertanto, è opportuno che prima dell'impiego venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze.

Non lavare per mantenere le caratteristiche del prodotto integre.





Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza indicate solo se perfettamente indossato e in perfetto stato di conservazione.

L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze derivanti da un uso improprio.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 420:2003/A1:2009
DPI di II Categoria secondo il reg.UE 2016/425 GE
EN 388:2016 4344X
EN 407:2020 413X4X

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	Singola Unità	Confezionamento primario	Confezionamento secondario	Pallettizzazione
	1 paio	10 paia	60 paia (6 buste)	40 cartoni
				
	Busta trasparente	Busta trasparente	Cartone ondulato	Pallet in legno 80x120x200 cm

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso gravose o in ambienti con situazioni speciali il guanto può essere soggetto a improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

SMALTIMENTO

I prodotti usati e contaminati con materiali infettivi o pericolosi devono essere smaltiti e non riutilizzati. I guanti devono essere smaltiti quando mostrano segni visibili di degradazione durante l'uso, come scolorimenti, strappi, fori o indebolimenti. Procedere allo smaltimento in conformità alle normative locali vigenti in materia. Smaltire in discarica o incenerire in condizioni controllate.

VALIDITÀ

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore

FABBRICANTE

MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38/M - Saluzzo - CN - ITALY

LUOGO DI PRODUZIONE

Paesi Extra U.E.

IMPORTATORE

MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38/M - Saluzzo - CN - ITALY



EN 420:2003/
A1:2009

